

BF STRETCH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF STRETCH è composta di 2 colori, bianco e nero, prodotti in poliuretano coprente super elastico adatti al trasferimento termico su tessuti Elastam come la LYCRA® e ideale, in generale, per capi sportivi e tecnici.

La linea di taglio altamente visibile permette una lavorabilità rapida e precisa ed il suo supporto in poliestere adesivo un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

Lo spessore di soli 65 micron e la sua elasticità rendono la serie BF STRETCH gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto e idonea per le applicazioni multistrato. E' resistente ai lavaggi fino a 60°C.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF STRETCH in modo speculare, con una lama con gradiente a 45°.
- Spellicolare il BF STRETCH e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 140°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF STRETCH sul tessuto.
- Pressare a 140°C per 10 secondi.
- Rimuovere il supporto in poliestere adesivo a caldo.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili:
nessuna
- H 100 cm => lunghezze disponibili:
nessuna
- H 75 cm => lunghezze disponibili:
nessuna
- H 50 cm => lunghezze disponibili:
25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto idoneo per applicazioni multistrato
- Non suggerito per applicazioni con altri tipi di film per incompatibilità di elasticità
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,2 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	65 µ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	140°C - 285° F
Tempo:	10"
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	60° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	SI

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF STRETCH. Rev_2019/09.