

GIMME5 EVO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie GIMME5 EVO è composta da 60 film in poliuretano coprente, adatti al trasferimento termico in soli 4 secondi, su tessuti organici e sintetici.

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di taglio altamente visibile ed il suo supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

Lo spessore di soli 80 micron e la sua elasticità rendono la serie GIMME5 EVO gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto.

La serie GIMME5 EVO è idonea per le applicazioni multistrato e resiste ai lavaggi fino a 90°C.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film GIMME5 EVO in modo speculare, con una lama con gradiente a 45°.
- Spellicolare il GIMME5 EVO e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 140°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di GIMME5 EVO sul tessuto.
- Pressare a 140°C per 4 secondi.
- Rimuovere il supporto in poliestere adesivo a caldo.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto idoneo per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,1 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	80 µ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	140°C - 285° F
Tempo:	4"
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	90° C
Lavaggi a secco:	SI
Ammorbidente:	SI
Candeggina:	SI
Asciugatrice:	SI

CERTIFICAZIONE

Oeko-Tex Standard 100 Classe I
(per FIVE700 e 710)



INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF GIMME5 EVO. Rev_2019/09.