

BF SUBLISTOP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF SUBLISTOP è stata creata per il trasferimento termico su tessuti sintetici stampati in sublimazione. L'eccezionale barriera inserita nel film in poliuretano blocca la migrazione dei pigmenti mantenendo inalterato il materiale applicato anche dopo numerosi lavaggi.

La linea di taglio altamente visibile e la lavorabilità del prodotto rendono unico questo film, che rimane morbido e confortevole una volta indossato anche in presenza di grafiche importanti.

Lo spessore di 120 micron rende il film BF SUBLISTOP gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto. E' idoneo per le applicazioni multistrato e resiste ai lavaggi fino a 40° C.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF SUBLISTOP in modo speculare, con una lama con gradiente a 45°.
- Spellicolare il BF SUBLISTOP e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 140°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF SUBLISTOP sul tessuto.
- Pressare a 140°C per 10 secondi.
- Rimuovere il supporto in poliestere adesivo a caldo.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili:
25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili:
25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili:
25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili:
25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto non adatto per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,5 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	120 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	140°C - 285° F
Tempo:	10"
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	40° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF SUBLISTOP. Rev_2019/09.