

BF FLOCK

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il BF FLOCK è un film floccato composto da finissima viscosa di rayon accoppiato ad un supporto di poliestere adesivo.

I 12 brillanti colori disponibili rendono possibili innumerevoli combinazioni e l'effetto velluto della superficie è morbido e gradevole al tatto.

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di taglio altamente visibile. Il supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce, ma i caratteri accidentalmente rimossi non si possono riposizionare sul supporto.

Lo spessore di 500 micron e la consistenza del BF FLOCK rendono questo film ideale per le applicazioni su tutti i tipi di tessuti organici.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF FLOCK in modo speculare, con una lama con gradiente a 60°.
- Spellicolare il BF FLOCK e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 160°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF FLOCK sul tessuto.
- Pressare a 160°C per 16 secondi.
- Attendere 5-7 secondi prima di rimuovere il film di supporto in poliestere.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: nessuna
- H 100 cm => lunghezze disponibili: nessuna
- H 75 cm => lunghezze disponibili: nessuna
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 10 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, misti
- Prodotto non idoneo per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. GIMME5, FATTY, METALLIC, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,5 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	Rayon Viscosa
Spessore:	500 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	160°C - 320° F
Tempo:	16"
Pressione:	bassa - 1,5 bar - 20 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

Semi-caldo; attendere 5-7 secondi dopo l'applicazione

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	40° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF FLOCK. Rev_2019/09.