

# BF MIRROR

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF MIRROR è uno speciale film termodesivo ricoperto con una lamina di poliestere (PET) lucidissimo, privo di PVC, plastificanti o metalli pesanti, che dona un effetto specchiato totale ANCHE DOPO L'APPLICAZIONE grazie alla sua conformazione rigida.

La linea di taglio è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto è semplice; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

L'integrità della lama del plotter da taglio determina in modo significativo la lavorabilità del film.

Non è idoneo per le applicazioni multistrato.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF MIRROR in modo speculare, con una lama con gradiente a 60°.
- Spellicolare il BF MIRROR e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 150°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF MIRROR sul tessuto.
- Pressare a 150°C per 12 secondi.
- Attendere 5-7 secondi prima di rimuovere il film di supporto in poliestere.

## DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili:  
nessuna
- H 100 cm => lunghezze disponibili:  
nessuna
- H 75 cm => lunghezze disponibili:  
nessuna
- H 50 cm => lunghezze disponibili:  
25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

## SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti.
- Prodotto non idoneo per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,2 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni
- Non centrifugare dopo i lavaggi

## DATI TECNICI

Film:	PET/ poliestere
Spessore:	140 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

## APPLICAZIONE

Temperatura:	150°C - 305° F
Tempo:	12''
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

## RIMOZIONE DEL LINER

Semi-caldo; attendere 5-7 secondi dopo l'applicazione

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	30° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

## INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF MIRROR. Rev\_2019/09.

# BF MIRROR SOFT

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF MIRROR SOFT è uno speciale film termodesivo ricoperto con una lamina di poliestere (PET) lucidissimo, privo di PVC, plastificanti o metalli pesanti, che dona un effetto rilucente ANCHE DOPO L'APPLICAZIONE grazie alla sua pellicola dorata sottile.

La linea di taglio è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto è semplice; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

L'integrità della lama del plotter da taglio determina in modo significativo la lavorabilità del film.

Non è idoneo anche per le applicazioni multistrato.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF MIRROR SOFT in modo speculare, con una lama con gradiente a 60°.
- Spellicolare il BF MIRROR SOFT e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 150°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF MIRROR SOFT sul tessuto.
- Pressare a 150°C per 12 secondi.
- Attendere 5-7 secondi prima di rimuovere il film di supporto in poliestere.

## DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili:  
nessuna
- H 100 cm => lunghezze disponibili:  
nessuna
- H 75 cm => lunghezze disponibili:  
nessuna
- H 50 cm => lunghezze disponibili:  
25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

## SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti.
- Prodotto non idoneo per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,2 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni
- Non centrifugare dopo i lavaggi

## DATI TECNICI

Film:	PET/ poliestere
Spessore:	50 µ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

## APPLICAZIONE

Temperatura:	150°C - 305° F
Tempo:	12''
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

## RIMOZIONE DEL LINER

Semi-caldo; attendere 5-7 secondi dopo l'applicazione

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	30° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

## INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF MIRROR SOFT. Rev\_2019/09.